







(9.000 / 12.000 Btu/h)

WiFi
controlΑπόλυτα
αθόρυβη
λειτουργίαΕυκολία
εγκατάστασηςΜεγαλύτερος
χώρος για τις
σωληνώσειςΕύκολη
εγκατάσταση της
βάσης στηρίξηςΕύκολη & γρήγορη
επισκευή μοτέρΑποσπώμενο
κάτω κάλυμμαΣύνδεση
σωλήνωσης
από 2 πλευρέςΘέρμανση
από -30°CΨύξη από
-20°CΡυθμιζόμενη
οριζόντια
κατανομή
αέραΕγκατάσταση
ενσύρματου
χειριστηρίου

Μοντέλο		Εσωτερική μονάδα Εξωτερική μονάδα	AS09DCAHRA 1U09JEDFRA	AS12DCAHRA 1U12JECFRA
Ψυκτική Απόδοση	Ονομαστική (Ελάχιστη - Μέγιστη)	Btu/h	8.870 (3.410-11.940)	11.940 (4.090-14.670)
Ενεργειακή Απόδοση	Ονομαστική (Ελάχιστη - Μέγιστη)	kW	2.6 (1.0-3.5)	3.5 (1.2-4.3)
Ενεργειακή Κλάση - Ψύξη	SEER/EER		8.5/4.0	8.5/4.0
Φορτίο Σχεδιασμού Ψύξης (35°C)		kW	2.6	3.5
Κατανάλωση - Ψύξη	Ονομαστική (Ελάχιστη - Μέγιστη)	kW	0.65 (0.3-1.2)	0.875 (0.37-1.3)
Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας - Ψύξη		kWh/έτος	106	132
Θερμική Απόδοση	Ονομαστική (Ελάχιστη - Μέγιστη)	Btu/h	10.920 (3.750-18.430)	14.330 (4.440-19.790)
	Θέρμανση στους -7°C	Btu/h	8.020	10.070
	Ονομαστική (Ελάχιστη - Μέγιστη)	kW	3.2 (1.1-5.4)	4.2 (1.3-5.8)
	Θέρμανση στους -7°C	kW	2.35	2.95
Ενεργειακή Απόδοση	SCOP/COP (Μέση Ζώνη)		5.1/4.0	4.6/4.0
	SCOP (Θερμής/Ψυχρής Ζώνης)		6.25/3.51	5.3/3.3
	Μέση/Θερμής/Ψυχρής Ζώνης		A+++/A+++/A	A+++/A+++/A
	Φορτίο Σχεδιασμού Θέρμανσης (-10°C)	kW	2.6	3.2
Κατανάλωση - Θέρμανση	Ονομαστική (Ελάχιστη - Μέγιστη)	kW	0.80 (0.48-1.60)	1.05 (0.55-1.80)
Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας (Μέση ζώνη)		kWh/έτος	716	973
Όρια Λειτουργίας (Ψύξη)	Ελάχιστη ~ Μέγιστη	°C	21-35 (εσ.)/-20-43 (εξ.)	21-35 (εσ.)/-20-43 (εξ.)
Όρια Λειτουργίας (Θέρμανση)	Ελάχιστη ~ Μέγιστη	°C	10-27 (εσ.)/-30-24 (εξ.)	10-27 (εσ.)/-30-24 (εξ.)
Τροφοδοσία Ρεύματος	Ph/V/Hz		1/230/50	1/230/50
Τροφοδοσία Ρεύματος (Θέση)			Εξωτερική	Εξωτερική
Εσωτερική Μονάδα				
Διαστάσεις Εσωτ. Μονάδας	Π/Β/Υ	mm	980/212/318	980/212/318
Διαστάσεις Συσκευασίας	Π/Β/Υ	mm	1.059/289/407	1.059/289/407
Καθαρό/Μεικτό βάρος		kg	11.8/15.2	11.8/15.2
Παροχή Αέρα (Ψύξη/Θέρμανση)	Μέγιστη	m³/h	650	700
Ηχητική Ισχύς	Ψύξη (Υψηλή)	dB	54	56
	Θέρμανση (Υψηλή)	dB	54	56
Στάθμη Θορύβου	Ψύξη (ΠΧ/Χ/Μ/Υ)	dB(A)	15/25/29/34	16/26/30/35
	Θέρμανση (ΠΧ/Χ/Μ/Υ)	dB(A)	15/25/29/34	16/26/30/35
Αφύγνωση		l/h	1.2	1.6
Εξωτερική Μονάδα				
Συμπιεστής			Hitachi	Hitachi
Διαστάσεις Εξωτ. Μονάδας	Π/Β/Υ	mm	820/338/614	820/338/614
Διαστάσεις Συσκευασίας	Π/Β/Υ	mm	963/413/685	963/413/685
Καθαρό/Μεικτό βάρος		kg	36.5/40.2	36.5/40.2
Παροχή Αέρα	Μέγιστη	m³/h	2.100	2.100
Ηχητική Ισχύς (Ψύξη/Θέρμανση)	Υψηλή	dB	61	62
Στάθμη Θορύβου (Ψύξη/Θέρμανση)	Υψηλή	dB(A)	45	46
Ρεύμα Λειτουργίας	Μέγιστη	A	8.2	8.6
Ψυκτικό Υγρό	R32		R32	R32
Ποσότητα Ψυκτικού Υγρού	R32	g	950	950
Χαρακτηριστικά Ψυκτικών Σωληνών	Διάμετρος Γραμμής Υγρού	mm inch	6.35 1/4"	6.35 1/4"
	Διάμετρος Γραμμής Αερίου	mm inch	9.52 3/8"	9.52 3/8"
	Μέγιστο Μήκος / Ύψος σωλήνωσης	m	15/10	15/10
	Μέγιστο μήκος σωλήνωσης χωρίς προσθήκη ψυκτικού	m	7	7
	Πρόσθετη ποσότητα	g/m	20	20

Συνθήκες Μέτρησης: Εσωτερική θερμοκρασία για την Ψύξη 27°C DB / 19°C WB. Εξωτερική θερμοκρασία για την Ψύξη 35°C DB / 24°C WB. Εσωτερική θερμοκρασία για την Θέρμανση 20°C DB. Εξωτερική θερμοκρασία για την Θέρμανση 7°C DB / 6°C WB.



Haier**5****ΧΡΟΝΙΑ**
εγγύηση**15**
dB (A)**Dawn****Wi-Fi** (Standard)

Άνετο Περιβάλλον...πιο εύκολα από Ποτέ!

A+++ / A+++**WIFI****Wi-Fi Control**

Πάρτε τον έλεγχο στα χέρια σας συνδέοντας το κλιματιστικό σας με το Internet και ρυθμίζοντάς το μέσω του Smartphone ή του Tablet σας.

**Απόλυτα Αθόρυβη Λειτουργία**

Μέσω της εξελιγμένης ρύθμισης QUIET, μπορείτε να επιτύχετε μείωση του θορύβου έως τα 15dB(A), χάρη στον έλεγχο της συχνότητας του συμπιεστή, της ταχύτητας του ανεμιστήρα και της ροής του αέρα (αναφέρεται στο μοντέλο 9.000Btu/h).

**Ecopilot- Αισθητήρας Κίνησης**

Αυτόματη ρύθμιση της συχνότητας και των προγραμμάτων λειτουργίας εξοικονομώντας ενέργεια και εξασφαλίζοντας μεγαλύτερη άνεση χάρη στους 2 αισθητήρες οι οποίοι εντοπίζουν την θέση, την κίνηση ή την απουσία των ανθρώπων.

**Ecopilot - Αισθητήρας Φωτός**

Οι έξυπνοι αισθητήρες μπορούν να ρυθμίσουν την θερμοκρασία αυτόματα ώστε να εξοικονομείτε ενέργεια και χρήματα.

**Θέρμανση από τους -30°C**

Ειδικός σχεδιασμός για θέρμανση από τους -30°C με περιστροφικό συμπιεστή, μοτέρ DC, βελτισωμένη βάση και ειδικό πρόγραμμα αποπάγωσης.

**Πιστοποίηση EUROVENT**

Τα κλιματιστικά Haier είναι πιστοποιημένα από τον οργανισμό EUROVENT για τις εκτιμήσεις απόδοσης των κλιματιστικών μονάδων, σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα. Εγγυάται στον τελικό καταναλωτή ότι τα αναγραφόμενα χαρακτηριστικά του μηχανήματος (κατανάλωση ρεύματος, απόδοση, θόρυβος κ.τ.λ.) είναι ακριβή και σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά του σχεδιασμού του.

www.haieraircondition.gr

Με την εγγύηση της

